



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



VIAL-ACUA-565-S

PINTURA ESPECIAL AL AGUA PARA ASFALTOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura mezcla de resinas estirenadas de alta cubrición y resistencia al exterior.
- **UTILIZACIÓN:** Especialmente indicado para el marcaje sobre suelos de cemento y hormigón. Muy indicado para el pintado de líneas sobre suelos asfálticos.
- **PROPIEDADES:** Producto ideal por su resistencia al exterior y por soportar todo tipo de circulación rodada. Una vez seca la película, se consigue una excelente resistencia, opacidad y adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO SATINADO O MATE
 COLOR TODOS LOS COLORES
 DENSIDAD 1,26 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 115-125 K.U. 25° C
 RENDIMIENTO TEÓRICO 7 - 9 M²/Kg.
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO 1 HORA
 TOTAL 4 HORAS
 REPINTADO..... INMEDIATO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **BROCHA Y RODILLO**
Se diluye la primera mano al 5 % aproximadamente. La segunda tal cual.
- **PISTOLA AEROGRAFICA**
Se diluye con la cantidad necesaria para ajustar la viscosidad.
Presión: 3 - 4 Kg/cm² **Boquilla:** 1,8 - 2,2 mm.
- **LIMPIEZA DEL MATERIAL Y DILUCIÓN**
Con agua del grifo, inmediatamente después del uso

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Se debe eliminar cualquier contaminación como polvo, grasa, aceite, pintura vieja, y todo tipo de suciedad. En los casos en los que exista mucho polvo es recomendable pasarle la aspiradora.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en éste aspecto.
- No debe aplicarse en tiempo frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 5° C
Preservar el bote de las heladas.
- El almacenamiento dura hasta 2 años sin problema alguno.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.