



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## ACUASO - 724

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esta desarrollado especialmente para la lucha contra las manchas de humedad.
- **UTILIZACIÓN:** Es adecuado para fallos producidos en la fachada, fallos producidos en los tejados, etc.
- **PROPIEDADES:** Su eficacia en estos casos es excelente, hasta incluso se puede combatir, pero sólo temporalmente la humedad capilaria.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	MATE
COLOR.....	BLANCO U OTRO S/PEDIDO
DENSIDAD.....	1.57 +/- 0.05 Kg/Lt
VISCOSIDAD.....	170"-190" C.F. 4 A 20°C
SOLIDOS EN VOLUMEN.....	43.6 +/- 0.05 %
SOLIDOS EN PESO.....	72 +/- 0.05 %.
RENDIMIENTO TEORICO.....	2.2 M <sup>2</sup> /KG. Ó 3.49 M <sup>2</sup> /LT.
ESPESOR RECOMENDADO.....	125 MICRAS PELICULA/SECA.
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	1 HORA
TOTAL.....	5 HORAS
REPINTADO.....	24 HORAS
ALMACENAMIENTO.....	1 AÑO.
VALOR "Q".....	119 %.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica o Air-Less.
- **DILUCION**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-320.
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G..

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie debe estar limpia de polvo, grasas o cualquier otra contaminación, en caso de pintura vieja se recomienda un ligero lijado, y efectuar previamente una pequeña prueba.
- Se recomienda para obtener una mejor adherencia, humedecer la superficie mediante una esponja ligeramente, esto favorece la adherencia y el inicio de la reacción anti-humedad. En caso de parchear se recomienda aplicar 15 cm. más alrededor de la mancha de humedad.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.