



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PINTURA ESPECIAL ANTIINSECTOS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura plástica ideal para la decoración y protección de superficies interiores a base de piretroides sintéticos.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre superficies de albañilería (yeso, escayola, cemento, ladrillo, hormigón...) así como madera y metal (con preparación e imprimación previa). Fácil extensión y aplicación.
- **PROPIEDADES:** Es una pintura basada en una estable dispersión de pigmentos sobre una emulsión de resinas acrílicas. Una vez seca la película se consigue una excelente resistencia al agua, una óptima opacidad, blancura y adherencia. Ejerce un efecto insecticida de fuerte acción sobre MOSCAS, ARAÑAS, MOSQUITOS y otros insectos; se realiza a la vez por contacto e ingestión y actúa sobre los diferentes estados biológicos de los mismos desde huevos a adultos. Posee una elevada actividad insecticida y un efecto residual muy prolongado. Es fotoestable y no se degrada en contacto con el agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTOMATE
 COLORBLANCO
 DENSIDAD1,5 Kg/Lt
 VISCOSIDAD110 - 120 K.U.
 RENDIMIENTO TEÓRICO8 - 10 M²/Kg
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO1 HORA
 REPINTADO4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese agua.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- **SUPERFICIES NUEVAS.**
 - 1.- En superficies duras y secas aplicar dos manos (la primera diluida el 20% aproximadamente, la segunda del 5 al 10 %).
 - 2.- En superficies blandas, dar una buena preparación para tapar los poros, con **Selladora Látex - Alquil**, o **Selladora Vitren** y después dos manos de **Antimosquitos**.
 - 3.- En madera, aplicar previamente una mano de **Selladora Vitren** y después una o dos manos de **Antimosquitos**.
 - 4.- En hierro, aplicar previamente una imprimación y transcurridas 24 horas una o dos manos de **Antimosquitos**.
- **SUPERFICIES VIEJAS.**
Después de eliminar los desconches, temple, cal, etc. aplicar dos manos de **Antimosquitos**.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable. La toxicidad es muy baja para los mamíferos, a pesar de su elevada actividad insecticida.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto durante su aplicación. Si se aplica a pistola se recomienda utilizar mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C. Preservar el bote de las heladas.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.