



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: epines@terra.es



REPLEX-80

REVOQUE PLÁSTICO PARA EXTERIORES E INTERIORES

GENERALIDADES

REPLEX, es un revoque o revestimiento mural para interior y exterior, fabricado a base de dispersiones acuosas de copolímeros sintéticos, combinados con cuarzos y cargas inorgánicas que permiten cubrir las pequeñas fisuras que pueda tener la superficie sobre la que se aplique.

REPLEX ofrece diversas posibilidades de efectos rugosos y de relieve, según la herramienta utilizada en su aplicación, consiguiéndose revestimientos de gran dureza, con gran resistencia a la abrasión y al choque.

REPLEX es un producto muy adecuado para realzar su acabado con nuestros Barnices nacarados (Oro y Plata).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE
COLOR.....SEGUN CARTA
DENSIDAD 1,7 Kg/Lt
VISCOSIDAD TIXOTRÓPICA
ESPESOR RECOMENDADO.....SEGUN ACABADO
RENDIMIENTO TEÓRICO.....0,5 - 1 M²/Kg
SECADO 20°C/70% HR
TACTO..... 1 - 2 HORAS
REPINTADO..... 3 - 4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese únicamente agua
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con agua, preferiblemente caliente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Antes de aplicar REPLEX, se deberán eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo, etc. Tanto en superficies nuevas como viejas es recomendable utilizar antes un sellante para pasadas 24 horas aplicar una o dos manos de REPLEX.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que su diluyente es agua, no presenta problemas de toxicidad alguno. No contiene componentes tóxicos.
- En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua
- Almacenamiento: hasta un año en lugares protegidos de las heladas. Si el envase se ha abierto cerrarlo bien y utilizarlo antes de 30 días.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.