



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EUROFOSFOR – 245 - W

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture phosphorescent qui retient la lumière reçue par le jour pour être projeté par la nuit, tant intérieures qu'extérieures.
- **UTILISATION:** Cette particulièrement indiquée pour signalisations de zones obscures et dangereuses qui reçoivent tout type de lumière (naturel ou artificiel) pendant quelques heure du jour.
- **PROPRIETES:** Bonne phosphorescence, excellent dureté, souplesse et d'adhérence sur supports métalliques, bois, béton. La phosphorescence la effectue pendant un certain temps, toujours proportionnelle à celle qui a reçu. En extérieur est nécessaire peindre tous les six mois environ.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT  
 Couleur .....JAUNE VERDÂTRE  
 Densité .....1.25 Kg/Lt.  
 Viscosité .....60 – 65 K.U.  
 Solides par volume .....50%  
 Épaisseur recommandée.....35 - 35 micron  
 Performance théorique.....8 - 10 M<sup>2</sup>/Lt.  
 Séchage 20 °C/70% RH  
 Touche.....1 heures  
 Total .....24 heures  
 Repeindre .....10 heures  
 Stockage .....1 année

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**  
De préférence aucune. En cas très nécessaire utiliser eau dans la proportion de 2 %.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec eau.

### PREPARATION DES SURFACES:

Peut être utilisé sur toute surface, toujours en appliquant la couche d'apprêt correspondant en couleur BLANC. Cela est indispensable pour assurer la plus grande PHOSPHORESCENCE. Il faudrait également donner deux ou trois mains pour parvenir à une bonne couche. Ce produit est compatible avec l'application des MICROSPHERES en obtenant la propriété PHOSPHORESCENT et LUMINESCENT-REFLECHISSANTE. La application des microsphères c'est comme dans la fiche technique de" REFLET - 27 E.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.

