



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## B.A.P. - 898 - W BARNIZ ALTA PENETRACION

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Formulado a base de resinas acrílico-sintéticas en dispersión, su carácter microporosos, permite, la penetración en la madera y, al no formar capas, impide la aparición de grietas, cuarteamientos y escamas. Su perfecta transparencia permite ver las vetas de la madera.
- **UTILIZACIÓN:** Decora, protege y embellece casas de madera, puertas, ventanas, vallas, etc. tanto en exterior como en interiores. Repele el agua, polvo y suciedad. Regula la humedad y compensa, los movimientos naturales de la madera. Ofrece textura interior a la madera.
- **PROPIEDADES:** Protege la madera contra la acción destructiva de los rayos ultravioletas, los ambientes contaminados, agresivos, marinos y de alta montaña, así como los ataques de hongos, carcoma y humedad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE, SATINADO  
 COLOR.....SEGÚN CARTA  
 DENSIDAD.....0,84 Kg/Lt.  
 VISCOSIDAD.....12" copa Ford -4 a 20°C  
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS  
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....10 - 12 M<sup>2</sup>/Lt  
 SECADO 20°C/70% HR  
 TACTO.....1 HORA  
 REPINTADO.....1 - 2 HORAS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less
- **DILUCION**  
Listo al uso
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Antes de aplicar remover bien el producto hasta su perfecta homogeneización
- Las maderas deberán estar limpias, secas y desengrasadas, aunque no es imprescindible, un previo lijado mejora los resultados.
- **SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES:** Dar una mano de B.A.P. - 898 -W cuando se quiera un aspecto mate y dos manos cuando quiera obtener un acabado satinado-sedoso.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.
- \* este producto se puede almacenar hasta un año, en caso de haberse abierto el envase cerrarlo bien y utilizar lo antes posible.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.