



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



B. A. P. – 898 – W VERNIS HAUTE PÉNÉTRATION

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Formulé à base de résines acrylique-synthétiques en dispersion, son caractère microporeuse, permet, la pénétration sur le bois et, à ne pas former couches, empêche l'apparition de fissures, fissuration et écaillés. Sa parfaite transparence permet de voir les nervures de la bois.
- **UTILISATION:** Décor, protège et travers maisons en bois, portes, fenêtres, clôtures, etc. tant extérieure qu'intérieure. Repousser l'eau, poudre et souillure. Régit l'humidité et compense, les mouvements naturels du bois. Offre texture intérieur à la bois.
- **PROPRIETES:** Protège le bois contre l'action destructrice des rayons ultraviolets, les environnements contaminés, agressifs, marins et de haute montagne, ainsi que les attaques de champignons, ver du bois et l'humidité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....MAT, SATINÉ
CouleurPRÈS DE TABLEAU
Densité0,84 Kg/Lt.
Viscosité12" coupe Ford -4 à 20C°
Épaisseur recommandée.....20 microns
Performance théorique.....10 - 12 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 heure
Repeindre1 - 2 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Prêt à l'utilisation
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

- Avant d'appliquer remuer bien le produit jusqu'à leur parfaite homogénéisation.
- Les bois doivent être propres, secs et dégraisser, mais n'est pas indispensable, un préalable ponçage amélioration des résultats.
- **SURFACE INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES:** donner une main de B. A. P. - 898 -W lorsque vous voulez un aspect mat et deux mains lorsque vous voulez obtenir un fini satiné-soyeux.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.
- * Ce produit peut stocker jusqu'à un an, en cas d'avoir ouvert l'emballage fermer bien et utiliser dès que possible.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.