



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## VERNIS TYPE I - 10

### VERNIS PROTECTEUR POUR LES MÉTAUX, OUTILS ET PIÈCES USINÉES

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Film protectrice spécialement fabriqué pour parvenir à une grande protection anticorrosion.
- **UTILISATION:** Comme protection temporaire de pièces usinées et outils qui avaient été préalablement traitées
- **PROPRIETES:** Produit avec résistance pour supporter pendant un temps aux intempéries ou le transport maritime. Résiste atmosphères humides et arides.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ  
Couleur .....INCOLORE et ROUGE  
Densité .....0,805 Kg/Lt.  
Viscosité .....15" coupe Ford N° 4  
Solides par volume .....15%  
Épaisseur recommandée.....5 - 10 microns  
Performance théorique.....20 M<sup>2</sup>/Lt.  
Séchage 20 °C/70% RH .....5 minutes  
Résistance thermique en continu ....250° C

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Le cas échéant utiliser notre Solvant vernis I-10. Ne nous recommandons de diluer avec aucun type de solvant, doit être appliquée comme il est fourni.
- **Nettoyage**  
Après usage, nettoyer tout le matériel avec notre Solvant S. G. de façon particulière les pistolets et bec.

#### PREPARATION DES SURFACES:

Il est nécessaire nettoyer les superficies de tout type de poudre, saleté, graisse et humidité. Doivent être complètement sèches. Si l'on veut donner deux mains pour assurer une meilleure protection, peut s'appliquer une à la suite de l'autre ou si vous préférez le lendemain.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.