



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BECOINT – 201 - T

VERNIS ÉCOLOGIQUE INTUMESCENT DE DEUX COMPOSANTS

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Vernis Intumescent protecteur à la flamme et particulièrement indiqué pour tout type de bois.
- **UTILISATION:** Comme revêtement protecteur isolant pour bois; tôles contreplaqué, etc.
- **PROPRIETES:** Lorsqu'il existe feu, le vernis BECOINT-201-T, protège le bois et la flamme se transforme en une mousse non inflammable. Sert comme retardateur de feu et pouvoir avoir plus de temps pour prendre des mesures contre le feu.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT
CouleurTRANSPARENT et
d' AUTRES COULEURS
Ton.....CLAIR
Densité1,33 Kg/Lt.
Concentration.....75 %
Valeur de PH.....5.13 - APPROX.
Viscosité(mPas): 600 APPROX.
Solubilité.....EAU

PENDANT LE DURCISSEMENT SE TRANSFORME EN UN POLYMÈRE DURABLE.

FAIBLE ÉMISSION DE FUMÉE ET GAZ.

LIBRE DE SOLVANTS

RESPECTUEUX AVEC L'ENVIRONNEMENT.

(Ne contient AOX, ni métaux lourds)

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Utiliser**
Mélanger à 50 % en poids égal quantité de la composante "A" du "B". Se mélangent ensemble par agitation.
- **Forme de l'utiliser**
Comme un vernis normal à pinceau, rouleau ou pistolet.
- **Durée du mélange**
D'une à deux heures en fonction de l'humidité relative environnementale.
- **Durété du film**
24 heures
- **Consommation**
De 150 à 300 g/m²
- **Nettoyage outil**
Eau

PREPARATION DES SURFACES:

Doit être appliqué sur une surface bien sèche, propre et dégraissée; exemptée de graisse, huile et humidité, etc.

Le bois traité échantillon seulement BRÛLURES en surface, la flamme ne peut brûler le bois. Le-feu est empêché.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance.

Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.