



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## EUROEPOX – SK 2/C

PEINTURE SPÉCIAL POUR SOLS DE TYPE ÉPOXY. HAUTE RÉSISTANCE.

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture de deux composants de type époxy spécial pour les sols, formulée pour obtenir une bonne résistance mécanique, chimique, etc.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour le traitement des sols de béton, mortier, amiante-ciment, ciment, etc. tant dans des environnements marins comme industriels.
- **PROPRIETES:** Excellente résistance chimique aux solvants, à l'eau, aux alcalis et à l'abrasion. En outre a un haut pouvoir de couverture.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT
Couleur.....	VERT et selon demandé
Densité.....	1,25 +/- 0.05 Kg/Lt.
Viscosité.....	80 – 100 coupe Ford 4
Solides par volume.....	43%
Proportion et vie utile de mélange.....	3/1 VOL. / 6 - 8 HEURES
Épaisseur recommandée.....	MINIMUM 40 MICRONS
Performance théorique.....	6 M <sup>2</sup> /Kg.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	20 MINUTES
Total.....	7 HEURES
Repeindre.....	MIN. 6 H. MAX. 7 JOURS

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, Pistolet aérogaphe, Air-moins
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Époxy - A.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants Époxy - A.
- **Stockage**  
À couvert pendant environ 12 mois à température ambiante et sans gelées.

### PRÉPARATION DES SURFACES:

La surface doit être libre de poudre, graisse, huile et tout type de pollution. Surtout si le sol est polissage avec des cires ou matières grasses. Pour avoir une meilleure résistance, il convient d'appliquer notre étanchéité époxy sols puis appliquer le produit.

### HYGIENE ET SECURITE:

- R10 Inflammable.
  - R20/21 Nocif par inhalation et en contact avec la peau.
  - R36/37/38 Irritant pour les yeux, la peau et des voies respiratoires.
  - S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
  - S38 En cas de ventilation insuffisante, porter appareil respiratoire approprié.
  - S43 En cas d'incendie, mousse anti-alcool, poudre chimique sec, anhydride carbonique, AFFF.
  - S36/37 Convient d'utiliser vêtements et gants de protection appropriés.
- Composants dangereux: Xylène (mélange d'isomères) et polyamide.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.