























EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L. C.I.F. B/33.124.959 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA) TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS E-mail: eupines@terra.es















# **DESENCOFRINT - 888**

## DÉCOFFRANT POUR COFFRAGES DE BÉTON SUR FER ET BOIS

## **DESCRIPTION DU PRODUIT:**

 DÉFINITION: C'est une huile émulsionnée dans l'eau, pour le démoulage de coffrages de bois et panneaux métalliques,

pour béton.

- UTILISATION: Décoffrage de pièces de béton sur place, avec coffrages de bois et métalliques.
- PROPRIETES: Facile décoffrage de l'élément, grande capacité antiadhésif et bonne pénétration en bois et excellent

couverture sur métaux.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur - aspect.....LAITEUX

Présentation.....BOUTEILLES 25 et 200 Lts. Préparation......PRÊT À L'UTILISATION Toxicité......N' EST PAS TOXIQUE Stockage......12 mois dans son emballage

original bien fermé, dans un lieu sec et frais, couvert et

protégé de gelées.

Rendement.....BOIS: 12 m<sup>2</sup> Lt. FER: 15 m<sup>2</sup> Lt.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins., jusqu'bien humecter les surfaces.

Si nécessaire, utiliser eau.

### Nettoyage

Après utilisation, nettoyer tout le matériel avec beaucoup d'eau, si l'on peut eau sous pression.

## <u>PREPARATION DES SURFACES:</u>

Le bois et le métal doivent être secs, propre de poudre de ciment, éliminé restes de décoffrage antérieures, grasses, saleté, restes étranges, etc.

Le produit doit être appliqué dans une ou deux couches selon l'adsorption de la bois ou l'épaisseur qui veulent appliquer le métal. Attendez 30 minutes avant de l'apposition du béton.

## **PRÉCAUTIONS**

- N'est pas souhaitable appliquer excessives quantités car ils peuvent produire taches dans le béton..
- S'assurer à ce que l'application soit homogène dans toute la surface du coffrage, en l'étendant en forme de croix.
- La manipulation doit être réalisée avec gants de caoutchouc et Lunettes de protection de sécurité.

## **HYGIENE ET SECURITE:**

- Produit non inflammable.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de -2° C.
- Préserver le canot de gel.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer avec de l'eau salubre plusieurs fois sans frotter, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### **Commentaires**

- Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application..