EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

EUROPEA G-235

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Pâte lubrifiant antigrippage et anticorrosif pour tout type de montage et démontage industriel, avec résistance à hautes températures, en évitant la corrosion d'origine chimique, thermique ou mécanique.
- **UTILISATION:** Il est utilisé pour faciliter l'assemblage et le démontage des écrous, coussinets, chaînes, joint des moteurs, turbines, goujons, roulements, moteurs, etc. qui sont soumis à de fortes frottements, charges, températures, environnements agressifs, zones d'humidité, environnements nitreux, etc. Par être composé de particules métalliques micronisée en suspension dans une pâte anticorrosif, forme un film continue, qui est fixé à tous et chacune des irrégularités de surface, évitant effusions et dégouttement.
- **PROPRIETES:** Agit en tant que excellent lubrifiant sur toutes les pièces qui s'applique évitant l'oxydation, grippage, garrottage, corrosion etc. et prolongeant la vie de tous les entretiens industriels.
  Ce film protectrice n'durcit, ne sèche ni lui affectant les vibrations, coups ou torsion du matériau, assurant protection illimitée, non seulement face à la rouille, oxydation et corrosion, mais aussi le contact de métal-métal, l'origine des blocages et grippage habituelles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect…….PÂTE
Couleur ……..CUIVRÉ -DORÉ
Pénétration de travail …….355-385 A 25º C
Durée…….....ILLIMITÉE
Résistance thermique …… De 45° C jusqu'1 100º C
Adhérence……...TRÈS HAUTE
ANTI CENTRIFUGE
INSAPONIFIABLE EN EAU DOUCE OU SALÉE
TOTAL ÉTANCHÉITÉ EN UNIONS FILETÉES AGISSANT COMME ÉLÉMENT D'UNION AVEC LE CHANVRE INATTAQUABLE PAR GAZ LIQUÉFIÉS.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

EUROPEA G-235 s'applique à la brosse sur pièces à visser ou montés, avant de procéder à leur installation.

En unions filetées, robinetterie, etc. s'applique pas directement sur le filetage plaçant ultérieurement un peu de chanvre; appliquant de nouveau une couche superficielle de EUROPEA G-235

Autres applications veuillez consulter auprès de chaque problème ou cas.

Stockage: Illimité
Type d'emballages: 1-5-25 Kg.

AUTRES UTILISATIONS:

EUROPEA G-235 bien appliqué dans les zones exposées à ne hautement corrosives avec des températures élevées en métallurgie, tréfilage, montages sous pression, moulage de métaux, de l'industrie pétrolière, prospection et l'exploitation de gisements, exploitation minière, machines navale, etc., assure et facilite ce qui suit:

- Protection anticorrosion très durable
- Facilité dans tout type de démontages même très anciens.
- Facilité dans le mouvement et mise en place de mécanismes qui, par leur fonction doivent rester immobile durant de longues périodes de temps.

EUROPEA G-235 est approprié pour conduite et robinetterie de gaz ville, air, de gaz naturel, gaz liquide, fuel-oil, etc. Se conforme aux spécifications n° 61121 DVGW et spécification militaire américaine MIL-A-907-B.

TRAITEMENT PRÉALABLE DE SURFACES:

Doit s'appliquer sur des surfaces libres de poudre, saleté, limaille, huiles pour le démoulage, de coupure, graisses antérieurs, etc.

HYGIENE ET SECURITE:

- En cas d'ingestion accidentelle consulter votre médecin ou à l'Institut National de Toxicologie Téléphone :91.562.84.69

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.