



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## LIPARET - 500

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Disolvente desengrasante inodoro y no tóxico que se utiliza para la limpieza de motores, cuadros eléctricos, circuitos impresos, etc.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza para la limpieza y desengrase de las partes eléctricas o equipos delicados, en los que el polvo, la humedad, las grasas o los aceites pueden perjudicar la marcha del equipo o deteriorar el material.
- **PROPIEDADES:** Líquido transparente e inodoro. No es corrosivo al hierro, cobre, latón, aluminio o a los metales usados en los aparatos eléctricos o de precisión. Es un energético disolvente y no deja ningún residuo sobre la pieza limpiada. **NO ES INFLAMABLE**, pudiendo utilizarse con los motores en funcionamiento. Es totalmente inofensivo para el aislamiento eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUNTO DE CONGELACIÓN ....-38° C  
 DENSIDAD A 20° ..... 1,033 Kg/Lt  
 PUNTO DE INFLAMACIÓN ....NINGUNO  
 RESISTENCIA DIELECTRICA .30 KV./cm  
 CONSTANTE DIELECTRICA ..9,30  
 RESISTIVIDAD ESPECÍFICA... 7 x 10<sup>9</sup>

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
SE DOSIFICA PURO, UTILIZANDO PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO (DE 3 A 10 Kg/cm)(EN ESTE CASO EL AIRE DEBE SER LIMPIO Y SECO), CON CEPILLO, CON UN TRAPO LIMPIO, POR INMERSIÓN, CON PINCEL, ETC. NO MEZCLAR CON OTROS PRODUCTOS.
- **PRESENTACIÓN**  
EN BIDONES DE 25, 50 Y 200 Lts.

### ALMACENAMIENTO

Su duración es ilimitada en recipientes correctamente cerrados. El LIPARET-500 no decanta

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.