



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLIGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



MONOGAL

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture monocomposant pour des surfaces galvanisées
- **UTILISATION:** Revêtement pour tout type de galvanisation, soit à froid ou à chaud comme peinture unique.
- **PROPRIETES:** Excellent adhérence sur toute substrat galvanisé pour intérieures et extérieures, avec bonne résistance aux intempéries sans perte de luminosité.
En cas échéant peut s'appliquer aussi direct sur fer entièrement libre d'oxyde, grâce à son grand pouvoir antioxydant.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT, SATINÉ, MAT
Couleur	SELON ORDRE
Densité	1.1 +/- 0.05 Kg/Lt. (BLANC)
Solides par volume	MIN. 35 %
Épaisseur recommandée	60 MICRAS
Performance théorique.....	5.87 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% HR	
Touche.....	20 MINUTES à 20° C
Total.....	1.5 HEURES à 20° C
Repeindre	10 HEURES à 20° C
Valeur Q	38% (BLANC)

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre solvant polyuréthane.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.
- **Stockage**
À couvert pendant 1 an à température ambiante et sans gelées.

PREPARATION DES SURFACES:

- La surface doit être totalement exempte de graisses, les huiles, poudres, ou toute autre pollution.
- GARANTIE MOYENNE: correctement appliqué à une main, deux ans. Et à deux mains, 4 ans.

HYGIENE ET SECURITE:

- R11.....Facilement inflammable.
- R65.....Nocif: si est ingéré peut causer dommage pulmonaire.
- R20/21..... Nocif par inhalation et en contact avec la peau.
- R36/37/38... Irritant pour les yeux, la peau et des voies respiratoires
- R23.....Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
- R62.....En cas d'ingestion ne pas provoquer vomito. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage: Toluène, Xylène (Mélange d'isomères) ou appeler le Institut national de toxicologie 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.