



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



MOVITOL - 120

SE DESSERRE TOUT UNIVERSELLE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** SE DESSERRE TOUT de exceptionnel pouvoir pénétrant, car avec son degré élevé d'introduction, dégripper dans le plus court laps de temps tout type de pièces bloquées par la rouille. Grande pénétrabilité à tout type de surfaces métalliques. Son énergique action pénétrant et désoxydant permet le déblocage instantané des éléments garrottée par l'oxyde.
- **UTILISATION:** C'est un produit d'une grande utilité dans les départements de montages et maintien dans quelque industrie: sidérurgiques, minières, marines, transports, des services, usine des produits chimiques, de centrales hydroélectriques, thermiques, nucléaires, etc. et jusqu'dans des environnements domestiques et familiales. Il est utilisé pour débloquer facilement les pièces mécaniques qui normalement peuvent offrir plus résistance, tels que: écrous, vis, axes, pistons, etc.
- **PROPRIETES:** Formidable dispersant de l'oxyde fixe produit dans des environnements hautement corrosifs, industriels et marins. Extraordinaire dégrippant pour tout type de travaux et comme un antistatique très actif de haut pouvoir dégrippant. Est un liquide que par leurs caractéristiques spéciales, dispersée la rouille, débloque à grande vitesse, lâche tout type de écrous, vis et pièces: dissout l'oxyde, joue comme huile nettoyeur, il a haut pouvoir désincrustant et offre les avantages suivants : grande épargne de temps et de personnel, récupération de pièces en désuétude, facile à appliquer, évite reconstitutions, service optimal, n'offre aucun danger d'application ni incompatibilité connue.
- **PROCESSUS D'UTILISATION:** Dépend du type de travail et consiste à verser une petite quantité de MOVITOL 120 sur les zones d'extraction ou fentes de pénétration des organismes ou pièces immobilisées. Au bout de quelques minutes et par la procédure normale, procéder au démontage des mêmes. Si le problème à traiter fusse de grande envergure, peut opter pour répéter plusieurs fois cette opération ou par débloquer par immersion si la pièce le permet, pouvant aussi dans certains cas, recourir à appliquer sur la surface grands morceaux de coton hydrophile ou de chiffons propres bien trempés dans MOVITOL 120, frappant à intervalles les parois latérales avec coups secs, afin d'atteindre ouvrir quelque fissure par où puisse pénétrer.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....LIQUIDE HUILEUX
 Couleur.....FONCÉ
 Densité.....0,82 gr. / c.c.
 Extrait sec 100° C.....65 ± 2%
 Point d'éclair (° C).....54
 Viscosité 40° C (CST).....3,5 ± 2%
 Point de congélation (° C).....- 20

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode d'application**
Pinceau, Brosse, Rouleau, Pistolet, Pulvérisateur, Spray ou par immersion.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.
- **Présentation**
1, 5, 25, 50 et 200 Lt.
Sprays de 270 c.c. et 520 c.c.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.