



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



P.P.P.P. - 81

PELICULA PLASTICA PROTECTORA PELABLE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una película plástica, protectora, pelable de gran protección anticorrosiva.
- **UTILIZACIÓN:** Como protector temporal de piezas mecanizadas mientras no se utilicen. Puede desplazarse cómodamente una vez haya cumplido su misión. De gran utilidad para protección de elementos que no deban pintarse, si se hallan próximos a zonas donde se están aplicando pinturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MEDIO BRILLO
 COLOR.....S/CARTA
 DENSIDAD0,9 Kg/Lt
 VISCOSIDAD16" COPA FORD N° 4
 ESPESOR RECOMENDADO.....20 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....16 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR6 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS PELÍCULA SECA:

A los 6 minutos de aplicada. Seca completamente, pudiéndose pelar tirando de un extremo, desplazándose en forma de película continua. No ataca a la chapa galvanizada, acero inoxidable, aluminio anodizado, etc.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
SE SUMINISTRA LISTO PARA SU USO
- **EFICACIA**
Protección anticorrosiva para piezas que deban estar mucho tiempo almacenadas (mas de 2 años)
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar las superficies de suciedad, grasa y humedad.

PRECAUCIONES

En presencia de los vapores de P.P.P. - 81 se tomaran las normales precauciones contra incendios. Se recomienda guardar los botes bien tapados, puesto que se trata de un producto cuyos disolventes tienen un alto índice de evaporación.

VARIANTE TIXOTRÓPICA.

Para trabajos especiales, existe la variante TIXOTRÓPICA, la cual a su vez, puede ajustarse su Viscosidad a las necesidades del cliente.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.