



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



SANIGAL K - 725

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Désinfectant concentré pour l'élimination de champignons, les algues et similaires en parements et murs de béton, pierre, uralita, plâtre, ciment, amiante-ciment et en général, tout type de matériel poreux employé dans la construction.
- **UTILISATION:** Comme désinfectant à parois contaminées pour éliminer racines, les spores et tout reste d'agents polluants.
- **PROPRIETES:** Par sa concentration élevée et efficacité, permet d'être utilisé dans des proportions de 1 à 10 dilué dans l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....LIQUIDE
 CouleurTRANSPARENT
 Densité1Kg/Lt.
 Performance théorique.....5 - 10 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% HR
 Touche.....1 HEURE
 Total.....6 HEURES
 Repeindre12 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, Rouleau.
- **Dilution**
Diluer à 1 jusqu'à 10 dans l'eau selon convienne le type de concentration.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec Eau.
- **Stockage**
À couvert pendant 1 an à température ambiante et sans gelées.
- **Type d'emballages**
1 - 5 - 25 - 200 Litres.

PREPARATION DES SURFACES:

- Laver à grande eau et laisser sécher 24 heures avant d'appliquer le produit.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures les yeux, rincer avec de l'eau plusieurs fois.
- En cas d'ingestion accidentelle consulter votre médecin ou à l'Institut national de toxicologie Téléphone : 91.562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.